



BS-H



TECHNISCHE DATEN

Material	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000K, 4000K
Farbwiedergabeindex R_a	$R_a > 90$
Dimmbarkeit	schaltbar, DALI
Optik	Diffusor opal
Lichtverteilung	direkt direkt/indirekt
Ausstrahlwinkel	-
Netzspannung	220-240V/50-60Hz

PRÜFUNGEN

Schutzart	IP20
Schutzklasse	SK I
Energieeffizienzklasse	A+

MAßE UND GEWICHTE

Länge	620, 920, 1220, 1520, 2220 mm Sonderlängen auf Anfrage
Breite	38 mm
Höhe	85 mm

KUNSTLICHT



PRODUKTBESCHREIBUNG

Profil für die Wandmontage aus stranggepresstem Aluminium, Lichtaustritt direkt oder direkt/indirekt; inkl. Abdeckung aus PC opal flach oder mikroprismatisch (Office Anwendungen) für eine homogene, gleichmäßige Lichtlinie – auf Anfrage auch mit modernsten Reflektoreinsätzen (LFO Linsentechnologie, Quadrato Reflektor oder Wallwasher) erhältlich; inkl. LED Platinen aktuellster Generation bis zu 141lm/W, Standard in 3000K oder 4000K – auf Anfrage in 2700K, 6500K oder Tunable White 2700-6500K erhältlich; inkl. integriertem Konverter, schaltbar – optional dimmbar DALI, switchDIM, Casambi oder 1-10V; zur direkten Wandmontage oder mit optional erhältlichen Wandhalterungen; Standardlängen 580mm, 860mm, 1140mm, 1490mm und 1980mm, Sonderlängen auf Anfrage, max. Profillänge 4500mm durchgehend; Profil Breite x Höhe: 38x85mm; Gehäusefarbe eloxiert, schwarz oder weiß, andere RAL-Farben auf Anfrage.

MONTAGEART UND ANWENDUNGSBEREICH

- Wand
- Innenbereich Grundbeleuchtung

Die Angaben zu Leistung und Lichtstrom unterliegen einer Toleranz von +/- 10%.
Technische Änderungen ohne vorangehende Mitteilung.
Es wird keine Haftung für Druck- und Satzfehler übernommen.

TECHNISCHE WERTE

Direkt	opal		mikroprisma		
Lumen (lm) net	3000K	4000K	3000K	4000K	Watt (W)
580 mm	2546lm	2670lm	3030lm	3177lm	580 mm 35 W
860 mm	3819lm	4005lm	4545lm	4766lm	860 mm 52 W
1140 mm	5093lm	5339lm	6059lm	6354lm	1140 mm 69 W
1490 mm	6684lm	7008lm	7953lm	8340lm	1490 mm 91 W
1980 mm	8912lm	9344lm	10604lm	11120lm	1980 mm 121 W

ARTIKELÜBERSICHT

Artikelnummer	① Montageart	② Optik	③ Durchmesser	④ Farbe	⑤ Farbtemperatur	⑥ DIM
BS ① ② ③ ④ ⑤ ⑥	A Direkte Wandmontage W Wandmontage mit Halterung	O Diffusor opal M Diffusor mikroprismatisch	058 580 mm	01 weiß 02 schwarz 22 eloxiert	2 3000 K 4 4000 K	0 schaltbar 2 DALI DIM
			086 860 mm			
			114 1140 mm			
			149 1490 mm			
			198 1980 mm			

Die Angaben zu Leistung und Lichtstrom unterliegen einer Toleranz von +/- 10%.
Technische Änderungen ohne vorangehende Mitteilung.
Es wird keine Haftung für Druck- und Satzfehler übernommen.