

XS



























Montageart	Aufbauleuchte			
Material	Aluminium			
Gehäusefarbe	weiß, schwarz weitere Farben auf Anfrage			
Lichtquelle	LED			
Farbtemperatur	3000K weitere Lichtfarben auf Anfrage			
Farbwiedergabeindex Ra	Ra>90			
Dimmbarkeit	nicht dimmbar, DALI			
Optik	Diffusor opal, Mikroprisma			
Lichtverteilung	direkt			
Ausstrahlwinkel	-			
Netzspannung	220-240V/50-60Hz			

PRÜFUNGEN

Schutzart	IP20
Schutzklasse	SKI
Energieeffizienzklasse	A+

MAßE UND GEWICHTE

Durchmesser	ø 300, 360, 500, 650mm
Höhe	80 mm

KUNSTLICHT



PRODUKTBESCHREIBUNG

Aufbauleuchte aus Aluminium, nahtlos verschweißt; Lichtaustritt direkt; inkl. Abdeckung aus PMMA opal oder Mikroprisma; inkl. LED Platinen aktuellster Generation bis zu 141lm/W, Standard in 3000K - auf Anfrage in 2700K, 4000K, 6500K oder Tunable White 2700-6500K erhältlich; inkl. integriertem Konverter schaltbar - optional dimmbar DALI, switchDIM oder Casambi; Durchmesser 300mm, 360mm, 500mm oder 650mm; Höhe 80mm; Gehäusefarbe Schwarz oder Weiß, andere RAL Farben auf Anfrage

MONTAGEART UND ANWENDUNGSBEREICH

- Pendelleuchte, Aufbauleuchte
- Innenbereich

Die Angaben zu Leistung und Lichtstrom unterliegen einer Toleranz von +/- 10%
Technische Änderungen ohne vorangehende Mitteilung



TECHNISCHE WERTE

Direkt	opal	mikro
Lumen (Im) net		
ø 300 mm	2100 lm	2400 lm
ø 360 mm	2450 lm	2800 lm
ø 500 mm	3500 lm	4000 lm
ø 650 mm	5600 lm	6400 lm

Watt (W)	
ø 300 mm	20 W
ø 360 mm	27 W
ø 500 mm	30 W
ø 650 mm	34 W

ARTIKELÜBERSICHT

Artikelnummer	① Montageart	② Optik	③ Länge	④ Farbe	⑤ Farbtemperatur	6 DIM
xs 1 2 3 4 5 6	A Aufbau P Pendel	O Diffusor opal M Diffusor mikroprismatisch	030 ø 300 mm 036 ø 400 mm 050 ø 500 mm 065 ø 650 mm	o1 weiß 02 schwarz 22 eloxiert 31 Stahl brüniert 32 Stahl rostig	3 3000 K	0 schaltbar 2 DALI DIM